



APLICACIÓN / APPLICATION

Manguera de mandrino para impulsión a 18 bar de vapor saturado hasta 210°C y sobrecalentado hasta 232°C, fabricada con refuerzo metálico según norma BS 5342-2A.

Tuyau fabriqué sur manchette pour le refoulement de vapeur saturé jusqu'à 210°C et 18 bars, et surchauffé jusqu'à 232°C. Fabriqué avec un renfort métallique selon la norme BS 5342-2A.

Mandrel built steam hose 18 bar designed for use with saturated steam up to 210°C and peaks of superheated steam up to 232°C. Complying BS 5342 type 2A.

Refer.	Ø Int. mm.	Ø Out. mm.	W. Pres. Bar	Burst Pres. Bar	Vacuum Bar	Bending radius mm	Weight Kg / mt
MAI 17.013	13	25	18	>180			0,55
MAI 17.016	16	28	18	>180			0,65
MAI 17.019	19	31	18	>180			0,66
MAI 17.025	25	37	18	>180			0,86
MAI 17.032	32	46	18	>180			1,30
MAI 17.038	38	52	18	>180			1,60
MAI 17.051	51	66	18	>180			2,30
MAI 17.063	63	81	18	>180			3,30
MAI 17.076	76	96	18	>180			4,05
MAI 17.102	102	124	18	>180			6,75



CARACTERÍSTICAS

Interior en caucho EPDM negro.
Refuerzo de hilos de acero espiralados.
Exterior en caucho EPDM rojo resistente al rozamiento, envejecimiento e intemperie. Micro perforado para evacuación de gases.

CARACTÉRISTIQUES

Intérieur en caoutchouc EPDM noir.
Renfort avec fils en acier spiralés.
Extérieur en caoutchouc EPDM rouge, résistant au frottement, au vieillissement et aux agents atmosphériques.
Micro perforé pour l'évacuation de gaz.

CHARACTERISTICS

Tube in EPDM black rubber.
Reinforcement high strength spiral wire.
Cover in EPDM red rubber, resistant to friction, aging, weathering and atmospheric agents.
Micro perforated for gas evacuation.

Marcado / Marquage / Marking  Thor BS 5342 / 2A - year - 18 BAR - 261 PSI - diam. - PEAKS UP TO +232°C - 450°F DRAIN AFTER USE (blanco / blanc / white)
Temp. -40°C / +232°C
Factor de seguridad / Facteur sécurité / Security factor: 1:10
Normas / Normes / Complying with ISO 1307 - BS 5342 tipo 2A.