

20

EX  
E  
L  
E  
O  
R  
O

- COMPRESORES DE AIRE PARA OBRA PÚBLICA Y CIVIL
- COMPRESORES DE MAQUINARIA DE PERFORACIÓN
- BOMBEO DE FLUIDOS ALTAS PRESTACIONES
- APLICACIONES ALTAMENTE RESISTENTES A LA ABRASIÓN

P. SERVICIO = 5 / 3 P. SERVICIO  
AGUA AIRE



## CARACTERÍSTICAS

**COLOR:** Amarilla.

**COMPOSICIÓN:** Caucho sintético y textil de Poliester-Poliamida.

**SUPERFICIE:** Estriada fina de alta resistencia a la abrasión.

**TEMPERATURA DE SERVICIO:** De -20 °C a + 80 °C

**LONGITUD ESTÁNDAR:** 60 m. (hasta 200 m. bajo pedido).



| Código | Diámetro nominal |          | Precio<br>Euro/m | Espesor<br>pared<br>mm. | Peso/<br>metro<br>gramos | Presión<br>servicio/rotura<br><b>AIRE</b><br>bar | Límite<br>tracción de<br>no rotura<br>Kg | Radio<br>curvatura<br>mm |
|--------|------------------|----------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|        | mm.              | Pulgadas |                  |                         |                          |                                                  |                                          |                          |
| 1200   | 20               | 3/4      | 7,80             | 2,00                    | 180                      | 20/100                                           | 600                                      | 650                      |
| 1201   | 27               | 1        | 8,81             | 2,30                    | 250                      | 20/100                                           | 750                                      | 900                      |
| 1203   | 38               | 1 1/2    | 12,11            | 2,60                    | 450                      | 15/75                                            | 1.200                                    | 1,100                    |
| 1204   | 45               | 1 3/4    | 13,95            | 2,70                    | 550                      | 15/75                                            | 1.400                                    | 1,280                    |
| 1205   | 52               | 2        | 15,73            | 2,80                    | 640                      | 10/50                                            | 1.500                                    | 1,300                    |
| 1280   | 65               | 2 1/2    | 23,02            | 4,00                    | 750                      | 10/50                                            | 2.050                                    | 1,250                    |
| 1206   | 76               | 3        | 26,05            | 3,20                    | 950                      | 10/50                                            | 2.600                                    | 1,450                    |
| 1207   | 102              | 4        | 37,11            | 3,40                    | 1.300                    | 10/50                                            | 4.300                                    | 1,800                    |
| 1208   | 125              | 5        | 62,68            | 3,80                    | 1.900                    | 14/42                                            | 5.200                                    | 1,900                    |
| 1209   | 152              | 6        | 88,88            | 4,20                    | 2.450                    | 14/42                                            | 6.200                                    | 2,000                    |
| 1210   | 203              | 8        | 130,97           | 4,30                    | 3.500                    | 12/35                                            | 7.000                                    | 2,500                    |
| 1244   | 254              | 10       | 166,96           | 3,80                    | 3.750                    | 12/35                                            | 14.600                                   | 3,000                    |
| 1216   | 305              | 12       | 298,80           | 3,80                    | 5.500                    | 10/26                                            | 17.600                                   | 3,300                    |

\* Tolerancia = Diámetro Nominal + 2 mm mínimo

\*\* Las cifras representan el 35% de la carga real de rotura.