

OROTAWA L80

■ Aplicaciones:

Conducción de productos fitosanitarios.

Carretillas y equipos de fumigación que incorporan bombas que trabajan a 40 ó 80 bar de presión.

Equipos de aire comprimido.

■ Material:

Tubo ligero y flexible, fabricado en continuo de termocaucho con refuerzo textil de poliéster.

■ Superficie: Lisa.

■ Identificación: Marcado Orotawa L80. Color negro.

■ Longitud estándar: Rollos de 100 metros.

■ Rango Temperatura: -20°C. hasta 60°C.

■ Norma: ISO 1307

DATOS TÉCNICOS

L 80

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Precio Euro/m	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Long. Estandar (Mts.)
2400	8 x 15	1,82	80	240	100
2401	10 x 17	2,22	80	240	100
2402	12 x 20	3,16	80	240	100

DATOS TÉCNICOS

L 80

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Precio Euro/m	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Dimensiones Rollo (cm)
2400	8 x 15	1,82	180	16	50x50x20
2401	10 x 17	2,22	210	21	60x60x20
2402	12 x 20	3,16	250	25	70x70x20

APLICACIÓN:

Mangueras de un equipo de fumigación que trabaja a 80 Bar de presión.